



EICHE MAGGIORE

Urwüchsige Landhausdielen mit ausgebrochenen Ästen und Rissen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	151XDDEKF0KW195
EAN Code	7393969045438
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Veredelungsbehandlung	Handgehobelt, Rundum gefast, Gebürstet
Maße	1900 x 190 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung	19,00 kg
m² pro Paket	2,20 m ² 76,00 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

FARBVERÄNDERUNG

Leichtes Verblassen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	1-Stab
Sortierung	Expressive
Sortimente	Kährs Supreme
Kollektion	Da Capo Collection
	2-3 mal
Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen
Härte (Brinellwert)	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5G
Fußbodenheizung	Ja
	30 Jahre
Deckschicht	Hartholz
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen
Dicke	15 mm
Oberflächenfarbe	natur
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung, Schwimmend

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.