



Da Capo Collection



EICHE UNICO

Diese geräucherte Landhausdielen der Da Capo Collection zeichnet sich durch ein Design mit intensiven Toffee Tönen aus, die dem Boden eine harmonische und rustikale Oberflächenoptik verleihen. Äste und Risse sind charakteristisch für die Dielen, die einen wunderschönen Altholzeffekt verleihen. Dekorative Einlassungen mit Schwalbenschwanzdübeln tragen zum handgearbeiteten Look der Dielen bei. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase sorgt für eine klassische Landhausdielenoptik. Handhobelungen betonen das Altholzdesign des Bodens.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / 3-Schicht-Parkett |
| Artikelnummer / EAN Code | 151XDDEKFPKW195 / 7393969045452 |
| Design / Holzarten | 1-Stab / Eiche |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Naturöl / Natürliche Oberflächen |
| Veredelungsbehandlung | rundum gefast, gebürstet, geräuchert, handgehobelt, Holzdübel |
| Breite x Länge x Dicke | 190 x 1900 x 15 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2 | 19 kg / 8,64 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,17 m ² / 75,95 m ² |

DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung | Expressive |
| Verriegelung | Woodloc® 5G |
| Verlegemethode | vollflächige Verklebung, Schwimmend |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm |
| Abschleifbar | 2-3 mal |
| Mittellage | Kiefer-/Fichte |

DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gegenzug | Furnier |
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Garantie | 30 Jahre |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Dichte kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Bruchfestigkeit N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | NPD |



DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder


Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa
| www.kahrs.com | ©Kährs,
Österreich 2026-01-21


Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Indietro



Eiche Decorum



Eiche Domo




Eiche Dussato



Eiche Unico



Eiche Sparuto



Eiche Indossati



Eiche Maggiore