



EICHE UNICO

Diese geräucherte Landhausdielen der Da Capo Collection zeichnet sich durch ein Design mit intensiven Toffee Töne aus, die dem Boden eine harmonische und rustikale Oberflächenoptik verleihen. Äste und Risse sind charakteristisch für die Dielen, die einen wunderschönen Altholzeffekt verleihen. Dekorative Einlassungen mit Schwalbenschwanzdübeln tragen zum handgearbeiteten Look der Dielen bei. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase sorgt für eine klassische Landhausdielenoptik. Handhobelungen betonen das Altholzdesign des Bodens.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	151XDDEKFPKW195
EAN Code	7393969045452
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet, Geräuchert, Handgehobelt, Holznägel
Maße	190 x 1900 mm
Gewicht pro Verpackung	19 kg
m² pro Paket	2,2 m ² 76 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILLBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

FARBVERÄNDERUNG

Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	1-Stab
Sortierung	Expressive
Sortimente	Kährs Supreme
Kollektion	Da Capo Collection
	2-3 mal
Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen
Härte	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5G
Fußbodenheizung	Ja
Garantie	30 Jahre 25 years
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	3,5 mm
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen
Gegenzug	Furnier
Dicke	15 mm
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung, Schwimmend
Oberflächenfarbe	fasseichenbraun

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Gesamte Kollektion



Eiche Indietro



Eiche Decorum



Eiche Domo



Eiche Dussato



Eiche Unico



Eiche Sparuto



Eiche Indossati



Eiche Maggiore

ZERTIFIKAT



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.