



EICHE INDOSSATI

Diese leicht geräucherte Landhausdiele der Da Capo Collection zeichnet sich durch ein Design mit einer leichte Weißtönung aus, die die rustikale Optik des Bodens betont. Natürlich vorkommende Äste und Risse sind charakteristisch für die Dielen und verleihen ihnen einen wunderschönen Altholz-Effekt. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase sorgt für eine klassische Landhausdielenoptik. Handhobelungen betonen das Altholzdesign des Bodens.

| PRODUKTBESCHREIBUNG | | DATEN |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / 3-Schicht-Parkett | Gegenzug |
| Artikelnummer / EAN Code | 151XDDEKFHKW195 / 7393969045421 | Härte (Brinell) Wert / |
| Design / Holzarten | 1-Stab / Eiche | Garantie |
| Oberflächenbehandlung / | Naturöl / Gefärbte Oberflächen | TECHNISCHE EIGE |
| Natur/Gefärbt | | - Holzfeuchtigkeit |
| Veredelungsbehandlung | Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, | Dichte kg/m ³ |
| | Handgehobelt | - Brandverhalten |
| Breite x Länge x Dicke | 190 x 1900 x 15 mm | |
| Gewicht pro Verpackung / | 19 kg / 8,64 kg | Formaldehyde Emiss |
| pro m2 | 13 16 7 3 3 1 16 | PCP Gehalt |
| <u>-</u> | 247 247505 2 | Bruchfestigkeit N/mi |
| Fläche pro Verpackung / | 2,17 m ² / 75,95 m ² | Dauerhaftigkeit |
| pro Palette | | CARB2 |
| DATEN | | Rutschhemmklasse |
| Sortierung | Expressive | |
| Verriegelung | Woodloc® 5G | TSCA TITLE VI CARB P2 Compliant |
| Verlegemethode | Vollflächige Verklebung, Schwimmend | |
| Fußbodenheizung | Ja | |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm | _ |
| Abschleifbar | 2-3 mal | _ |
| Mittellage | Kiefer-/Fichte-Stäbchen | _ |

| DAT | ΓEN |
|-----|-----|
| | |

| Gegenzug | Furnier | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|--|--|
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 | | | |
| Garantie | 30 Jahre | | | |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | | | |
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% | | |
| Dichte kg/m³ | | >500 kg/m³ | | |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Dfl-s1 | | |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 | | |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n | | |
| Bruchfestigkeit N/mm² | EN1533 | NPD | | |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 | | |









CEN/TS15676



Compliant

NPD

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Gesamte Kollektion



Eiche Indietro

Eiche Unico



Eiche Decorum



Eiche Domo



Eiche Dussato





Eiche Sparuto



Eiche Indossati



Eiche Maggiore