



ИНДОССАТИ

Белое масло на поверхности этой слегка копченой однополосной доски, а также разнообразие сучков и трещин выгодно подчеркивают ее рустикальный внешний вид. Каждая доска бережно обработана щеткой, чтобы подчеркнуть уникальную текстуру древесины. Четырехсторонняя фаска придает паркету классический вид и приятные тактильные ощущения. В сочетании со специальной ручной обработкой поверхности это создает впечатление того, что доска пролежала в помещении уже много лет. После укладки следует покрыть доски сатиновым маслом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	151XDDEKFHKW195
Код EAN	7393969045421
Покрытие	Масло Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Легкое копчение, Ручная обработка
Размеры	190 x 1900 mm
Вес упаковки	19 kg
Площадь упаковки	2,2 m^2
	76 m^2
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони. Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Покрытие пятнами. С течением времени отмечается изменение окраски.

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	1-полосный
Сортировка	Expressive
Ассортимент	Kährs Supreme
Коллекция	Коллекция Да Капо
Возможность шлифовки	2-5 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный
Твёрдость	3,7
Замковая система	Woodloc® 5G
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
	25 years
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	3,5 mm
Толщина	15 mm
Метод укладки	приклеивание к основанию, плавающий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м3		>500 kg/m^3
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
		NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m2K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Другие декоры из этой коллекции


Decorum


Domo


Dussato


Унико


Спаруто


Индоссати


Маггиоре

СЕРТИФИКАТЫ

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.