



SPARUTO

Sparuto est un produit très rustique avec des noeuds et des fissures donnant un aspect vieilli au parquet. Il a 0 à 2 chevilles bois "carrées" dispersées de façon aléatoire sur les lames. Son fumage lui donne une couleur brun profond.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	151XDDEKFRKW195
Code EAN	7393969045445
Traitement de surface	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.
	4 chanfreins, Brossé, Fumé, Finition main, Chevilles de bois
Dimensions	190 x 1900 mm
Poids par emballage	19 kg
Surface par paquet	2,2 m ² 76 m ²
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. La conception fumée est susceptible d'améliorer les variations de couleurs naturelles du bois et d'augmenter le contraste entre tons clairs et tons foncés. Le produit comprend de très grands noeuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de noeuds et de craquelures sont présents.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit fumé - évolution notable de la couleur au fil du temps.

INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	1-frises
Choix de bois	Expressive
Gamme	Kährs Supreme
Collection	Da Capo Collection
Nombre de ponçage	2-4 fois
Naturel/Teinté	Transparent
Dureté	3,7
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G
Chauffage au sol	Oui
Garantie	30 ans 25 years
Couche d'usure	Bois
épaisseur de couche d'usure	3,5 mm
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea
Dessous de lame	Vernis 15 mm
Pose	Flottante, Colle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Autres produits dans cette collection



Chêne Indietro



Decorum



Domo



Dussato



Unico



Sparuto



Indossati



Maggiore

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.