



EICHE EARTH

Diese Eiche Landhausdielen der Artisan Collection zeichnet sich ein geräuchertes Finish aus, das die natürlichen Farbvariationen der Dielen betont und ihr eine rustikale Optik verleiht. Äste und Risse sind charakteristisch, verleihen der Dielen Tiefe und balancieren optisch die sesamfarbenen Highlights aus. Jede Dielen wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Struktur des Holzes zu betonen. Die vierseitige Faser sorgt für eine klassische Landhausdielenoptik. Handhobelungen betonen den Vintage Look des Bodens.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	151XCDEKFCWK195 / 7393969045261
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Naturöl / Natürliche Oberflächen
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet, Geräuchert, Handgehobelt
Breite x Länge x Dicke	190 x 1900 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m ²	17 kg / 7,83 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,17 m ² / 75,95 m ²

DATEN

Sortierung	Dynamic
Verriegelung	Woodloc® 5G
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen

DATEN

Gegenzug	Furnier
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
Garantie	30 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Bruchfestigkeit N/mm ²	EN1533	NPD
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt beinhaltet sehr große gesunde sowie schwarze Äste und Risse. Teilweise gespachtelte Äste und Risse sind in jeder Größe und Anzahl vorhanden. Eventuelle Ausbrüche der Holzoberfläche sind auf die handwerkliche Technik zurückzuführen, mit der die Oberfläche gestaltet wurde, und sind uneingeschränkt zulässig.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Die geräucherte Oberfläche betont die natürlichen Farbvariationen und erzeugt anfangs einen stärkeren Kontrast zwischen hellen und dunklen Tönen. Mit der Zeit werden sich diese Farbunterschiede harmonisieren und ein gleichmäßigeres Gesamtbild entstehen. Die geölte Oberfläche entwickelt dabei eine natürliche Patina.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
GmbH & Co. KG |
www.kahr.com | ©Kährs
2025-08-02

Gesamte Kollektion



EICHE BUCKSKIN



Eiche Concrete



Eiche Straw



Eiche Oyster



EICHE EARTH



Eiche Camino