



## ROVERE HORIZON

Questa plancia in rovere della Lux Collection è caratterizzato da una tinta trasparente bianco nebbia, che consente di distinguere le diverse gradazioni presenti nel legno. La micro-bisellatura sui quattro lati assicura il classico effetto plancia. Ogni tavola viene spazzolata con cura fino alla perfezione, esaltando il carattere naturale della fibra. La vernice ultra-opaca esalta la naturalezza del legno, dando l'impressione del legno appena tagliato. Questa tipologia di trattamento superficiale elimina la lucentezza tipica dei prodotti verniciati proteggendo comunque il pavimento dal logorio di ogni giorno.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

<b>Codice articolo</b>	151N8AEKC4KW240
<b>Codice EAN</b>	7393969044196
<b>Trattamenti superficiali</b>	Vernice ultra-opaca L'aspetto della superficie opaca può variare a seconda della luce e dell'angolo di visuale.
<b>Trattamenti di finitura</b>	Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato
<b>Dimensioni</b>	2420 x 187 x 15 mm
<b>Peso per confezione</b>	22 kg
<b>Mq. per confezione</b>	2,7 m <sup>2</sup> 122,4 m <sup>2</sup>
<b>Informazione d'imballo</b>	La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

### INFORMAZIONI

<b>Specie di legno</b>	Rovere
<b>Design</b>	1 Listello
<b>Scelte</b>	Lively
<b>Gamma</b>	Kährs Original
<b>Collezione</b>	Lux Collection
<b>Naturale/Colorato</b>	Superficie colorata
<b>Durezza (valore Brinell)</b>	3,7
<b>Incastro</b>	Woodloc® 5S
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	Si
<b>Strato di legno nobile</b>	Legno duro
<b>Pannello centrale</b>	Pino/Abete/Ontano
<b>Spessore</b>	15 mm
<b>Colore della superficie</b>	bianco
<b>Metodi di posa</b>	Flottante, Incollato

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Tasso di umidità</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densità minima media kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Classe di emissione di formaldeide</b>	EN717-1	E1
<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Resistenza alla rottura N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conduttività termica</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Resistenza termica valore R</b>		.11 (m2K/W)
<b>Durabilità biologica</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### DESCRIZIONE DETTAGLIATA

acconsentite tutte le naturali variazioni di colore del legno, dal marrone chiaro a quello scuro. Possibile presenza di alborno. Questo prodotto include nodi neri, stuccature e fessure. Nodi, stuccature e fessure presenti senza limiti di dimensioni e numero. trattamento affumicato.

### CAMBI DI COLORE

prodotto colorato - evidenti variazioni di colore nel tempo



### Descrizione e immagini

*Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.*