



TAMMI SHORE

Lux-malliston 1-sauvaisessa Tammi Shore -parketissa on maanläheisiä kallionharmaita sävyjä. Harjauksittely korostaa puunsyvykuviota ja lattian ainutlaatuinen mattapinta tuo kauniisti esiin tammen luontaisen ilmeen. Ultramattalakkaus saa puun näyttämään ja tuntumaan käsittelemättömältä vasta hiotulta puulta antaen samalla lattialle silkinhimmeän, huomaamattoman ja kestävän suojan. Valoa heijastamaton pinta korostaa puumateriaalin kauneutta ja lattian pehmeää sävy maailmaa. Laudan kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet antavat parketille klassisen kauniin lankkulattian ilmeen.

TUOTETIEDOT

| | |
|---------------------------------|--|
| Tuotteen tyyppi / Rakenne | Puulattia / Kolmikerrosrakente parketti |
| Tuotenumero / EAN-koodi | 151N8AEKE4KW240 / 7393969044219 |
| Design / Puulaji | Lankku / Tammi |
| Pintäkäsittely / | Ultramattalakattu / Petsattu |
| Luonnollinen puunväri/Sävytetty | |
| Jälkikäsittely | Mikroviisteet neljällä sivulla, Harjattu |
| Leveys x Pituus x Paksuus | 187 x 2420 x 15mm |
| Pakkauksen paino / m2 paino | 22 kg / 8,15 kg |
| Pakkauksen koko / Lavakoko | 2,72 m ² / 122,4 m ² |

FAKTOJA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Lajitelma | Lively |
| Ponttiliitos | Woodloc® 5S |
| Asennusmenetelmät | Uiva asennus, Alustaan liimaus |
| Lattialämmitys | Soveltuu |
| Pintakerroksen materiaali / paksuus | Jalopuu / 3,5 mm |
| Hiottavissa | 2-3 kertaa |
| Keskikerroksen materiaali | Mänty/kuusi/leppä |

FAKTOJA

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Pohjamateriaali | Kuusi |
| Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1 | 30 / 2.7 |
| Takuu | 30 vuotta |

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | |
|--|-------------|------------------------|
| Puun tasapainokosteus | EN13183 | 7%±2% |
| Minimi tiheys kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Paloluokka | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehidipäästö | EN717-1 | E1 |
| PCP-pitoisuus | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Pistekuorman kestävyys N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Biologinen kestävyys | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Liukkaus | CEN/TS15676 | NPD |



LISÄTIETOJA

Kaikki tammen luontainen väri vaihtelu. Erikokoisia ja sävyllään tummia oksia sekä kitattuja halkeamia.

Ultramattalakattu: Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde.

Värimuutos: Petsattu tuote - huomattava värisävyn muutos ajan myötä

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Muut saman malliston lattiat




TAMMI CRAYON



TAMMI BISCOTTI



TAMMI GHOST



TAMMI EGGSHELL




SAARNI STREAM



SAARNI FLOW



TAMMI SKY




TAMMI HORIZON



TAMMI COAST



TAMMI SHORE



TAMMI SUN



TAMMI TERRA