

**Kährs**

Lux Collection



## TAMMI SHORE

Lux-malliston 1-sauvaisessa Tammi Shore -parketissa on maanläheisiä kallionharmaita sävyjä. Harjauks käsittely korostaa puunsyvykuviota ja lattian ainutlaatuinen mattapinta tuo kauniisti esiin tammen luontaisen ilmeen. Ultramattalakkaus saa puun näyttämään ja tuntumaan käsittelemättömältä vasta hiotulta puulta antaen samalla lattialle silkinhimmeän, huomaamattoman ja kestäväen suojan. Valoa heijastamaton pinta korostaa puumateriaalin kauneutta ja lattian pehmeää sävy maailmaa. Laudan kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet antavat parketille klassisen kauniin lankkulattian ilmeen.

### TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Puulattia / Kolmikerrosrakenne
Tuotenumero / EAN-koodi	151N8AEKE4KW240 / 7393969044219
Design / Puulaji	1-sauvainen / Tammi
Pintäkäsittely /	Ultramattalakka / Petsattu
Luonnollinen puunväri/Sävytetty	
Jälkikäsittely	Mikroviisteet neljällä sivulla, Harjattu
Leveys x Pituus x Paksuus	187 x 2420 x 15mm
Pakkauksen paino / m2	22 kg / 8,15 kg
paino	
Pakkausko / Lavakoko	2,7 m <sup>2</sup> / 122,4 m <sup>2</sup>

### FAKTOJA

Lajitelma	Lively
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus
Lattialämmitys	Soveltu
Pintakerroksen materiaali / paksuus	Jalopuu / 3,5 mm
Hiottavissa	2-3 kertaa
Keskikerroksen materiaali	Mänty/kuusi/leppä

### FAKTOJA

Pohjamateriaali	Kuusi
Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1	29.7 / 2.7
Takuu	30 vuotta

### TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehidipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Liukkaus	CEN/TS15676	NPD



### LISÄTIETOJA

Kaikki tammen luontainen väri vaihtelu. Erikokoisia ja sävyllään tummia oksia sekä kitattuja halkeamia.

**Ultramattalakka:** Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde.

**Värimuutos:** Petsattu tuote - huomattava värisävyn muutos ajan myötä

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuva sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |  
www.kährs.com | ©Kährs,  
Suomi 2024-07-27

## Muut saman malliston lattiat



Tammi Crayon



Tammi Biscotti



Tammi Ghost




Tammi Eggshell




Saarni Stream



Saarni Flow



Tammi Sky




Tammi Horizon



Tammi Coast



Tammi Shore



Tammi Sun



Tammi Terra