



## TAMMI ECLIPSE

Lumen-malliston 3-sauvaisessa Tammi Eclipse -parketissa on maanläheisiä kallionharmaita sävyjä. Harjaukäsittely korostaa puunsykykuviota ja lattian ainutlaatuinen mattapinta tuo kauniisti esiin tammen luontaisen ilmeen. Ultramattalakkaus saa puun näyttämään ja tuntumaan käsittelemättömältä vasta hiotulta puulta antaen samalla lattialle silkinhimmeän, huomaamattoman ja kestävän suojan. Valoa heijastamaton pinta korostaa puumateriaalin kauneutta ja lattian pehmeää sävyämaailmaa.

### TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Puulattia / Kolmikerrosrakenne
Tuotenumero / EAN-koodi	153N3BEKE4KW240 / 7393969044288
Design / Puulaji	3-sauvainen / Tammi
Pintakäsittely /	Ultramattalakka / Petsattu
Luonnollinen puunväri/Sävytetty	
Jälkikäsittely	Harjattu
Leveys x Pituus x Paksuus	200 x 2423 x 15mm
Pakkauksen paino / m2 paino	23 kg / 7,93 kg
Pakkausko / Lavakoko	2,9 m <sup>2</sup> / 130,1 m <sup>2</sup>

### FAKTOJA

Lajitelma	Variation
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus
Lattialämmitys	Soveltuu
Pintakerroksen materiaali / paksuus	Jalopuu / 3,5 mm
Hiottavissa	2-3 kertaa
Keskikerroksen materiaali	Mänty/kuusi/leppä

### FAKTOJA

Pohjamateriaali	Kuusi
Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1	24 / 2.5
Takuu	30 vuotta

### TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Liukkaus	CEN/TS15676	NPD



### LISÄTIETOJA

Tammen luontaista väri vaihtelua ja pieniä oksia.

**Ultramattalakka:** Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde.

**Värimuutos:** Petsattu tuote - huomattava värisävyin muutos ajan myötä

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuva sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |  
www.kahrs.com | ©Kährs,  
Suomi 2024-09-19

## Muut saman malliston lattiat



Tammi Glow



Tammi Vapor



Tammi Dim



Tammi Rime



Tammi Mist



Tammi Twilight



Tammi Eclipse



Tammi Dawn



Tammi Dusk