



## CHÊNE ECLIPSE

Ce modèle monolame de la collection Lumen est un parquet aux notes de gris minéral, il a l'apparence et la texture naturelle du bois fraîchement scié, tout en possédant une protection solide et invisible contre l'usure quotidienne grâce au vernis ultra mat. Cette finition absorbe la lumière et met en valeur la couleur et les sensations dégagées par ce parquet, révélant sa véritable beauté.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	153N3BEKE4KW240
<b>Code EAN</b>	7393969044288
<b>Traitement de surface</b>	Vernis ultra mat L'aspect de la finition mate peut varier en raison de différentes sources de lumière.
<b>Design features</b>	Brossé
<b>Dimensions</b>	200 x 2423 mm
<b>Poids par emballage</b>	23 kg
<b>Surface par paquet</b>	2,9 m <sup>2</sup> 130,1 m <sup>2</sup>
<b>Informations sur les colis</b>	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variation de couleur mineure. Petits nœuds en nombre limité possibles.

### CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté- changement notable de couleur au fil du temps

### INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Chêne
<b>Style</b>	3-frises
<b>Choix de bois</b>	Variation
<b>Gamme</b>	Kährs Original
<b>Collection</b>	Lumen Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	2-3 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Coloré
<b>Dureté</b>	3,7
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc® 5S
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	30 ans 25 years
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>épaisseur de couche d'usure</b>	3,5 mm
<b>Âme centrale</b>	Pin/Epicea/Aulne
<b>Dessous de lame</b>	Sapin 15 mm
<b>Pose</b>	Flottante, Colle
<b>Couleur de la surface</b>	Gris

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale</b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.11 (m2K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Autres produits dans cette collection




Chêne Glow



Chêne Vapor



Chêne Dim



Chêne Rime



Chêne Mist



Chêne Twilight



Chêne Eclipse



Chêne Dawn



Chêne Dusk

### CERTIFICAT



### Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.