



## ROVERE ECLIPSE

Questo pavimento in rovere 3-strip dal tono grigio fumo della Lumen Collection è completato da tonalità color pietra, che vengono esaltate dal trattamento superficiale a vernice ultra-opaca. Ogni tavola viene spazzolata con cura fino alla perfezione, esaltando il carattere naturale della fibra. La vernice ultra-opaca esalta la naturalezza del legno, dando l'impressione del legno appena tagliato. Questa tipologia di trattamento superficiale elimina la lucentezza tipica dei prodotti verniciati proteggendo comunque il pavimento dal logorio di ogni giorno.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

<b>Codice articolo</b>	153N3BEKE4KW240
<b>Codice EAN</b>	7393969044288
<b>Trattamenti superficiali</b>	Vernice ultra-opaca L'aspetto della superficie opaca può variare a seconda della luce e dell'angolo di visuale.
<b>Trattamenti di finitura</b>	Spazzolato
<b>Dimensioni</b>	200 x 2423 mm
<b>Peso per confezione</b>	23 kg
<b>Mq. per confezione</b>	2,9 m <sup>2</sup> 130,1 m <sup>2</sup>
<b>Informazione d'imballo</b>	La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

### DESCRIZIONE DETTAGLIATA

piccole differenze di tonalità acconsentite. Permissa la presenza di nodi di piccola dimensione ed in numero limitato

### CAMBI DI COLORE

prodotto colorato - evidenti variazioni di colore nel tempo

### INFORMAZIONI

<b>Specie di legno</b>	Rovere
<b>Design</b>	3 Listelli
<b>Scelte</b>	Variation
<b>Gamma</b>	Kährs Original
<b>Collezione</b>	Lumen Collection
<b>Naturale/Colorato</b>	Superficie colorata
<b>Durezza</b>	3,7
<b>Incastro</b>	Woodloc® 5S
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	Si 25 years
<b>Strato di legno nobile</b>	Legno duro
<b>Indossare lo spessore dello strato</b>	3,5 mm
<b>Pannello centrale</b>	Pino/Abete/Ontano
<b>Controbalancatura</b>	Abete rosso 15 mm
<b>Metodi di posa</b>	Flottante, Incollato
<b>Colore della superficie</b>	grigio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Tasso di umidità</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densità minima media kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Classe di emissione di formaldeide</b>	EN717-1	E1
<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Resistenza alla rottura N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conduttività termica</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Resistenza termica valore R</b>		.11 (m2K/W)
<b>Durabilità biologica</b>	EN350-2	Classe 1
<b>CARB2</b>		Conforme
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Altri prodotti di questa collezione



Rovere Glow



Rovere Vapor



Rovere Dim



Rovere Rime



Rovere Mist



Rovere Twilight



Rovere Eclipse



Rovere Dawn



Rovere Dusk

## CERTIFICAZIONI



### Descrizione e immagini

*Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.*