



## EG SKY

Den halvtransparente hvidlasering af dette 1-stavs-gulv i eg fra Lux kollektionen skaber balance mellem de lyse og mørke kontraster i træet, så de raffinerede, varme farvetoner fra egetræet træder blødt frem. Den 4-sidede mikrofasing af kanten sikrer et klassisk helplankeudtryk. Hvert bræt er forsigtigt børstet til perfektion, hvilket fremhæver åretegningens naturlige karakter. Den ultra-matte lakering fremhæver de naturlige variationer i træet og får gulvet til at ligne nysavet tømmer. Dette eliminerer effektivt blanding og beskytter gulvet mod det daglige slid.

### PRODUKTBEKRIVELSE

<b>Artikelnummer</b>	151N8AEKB4KW240
<b>EAN kode</b>	7393969044189
<b>Overfladebehandling</b>	Ultra mat lak Den matte overflades udseende kan variere på grund af forskellige lyskilder og vinkler.
<b>Forædling</b>	Mikrofasat 4-sider, Børstet
<b>Dimensioner</b>	187 x 2420 mm
<b>Vægt pr. pakke</b>	22 kg
<b>Areal pr. pakke</b>	2,7 m <sup>2</sup> 122,4 m <sup>2</sup>
<b>Pakke info</b>	Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

### DETALJE BESKRIVELSE

Alle naturligt forekommende farvevariationer tillades, fra lys til mørk brun. Splintved kan forekomme. Produktet inkluderer store friske og sorte knaster, spartlinger og revner forekommer i alle størrelser og antal.

### FARVEFORANDRING

Indfarvet produkt - vis farveforandring over tid

### FAKTA

<b>Træsorter</b>	Eg
<b>Design</b>	1-stav
<b>Sortering</b>	Lively
<b>Skala</b>	Kährs Original
<b>Kollektion</b>	Lux Collection
<b>Kan slibes</b>	2-3 ganger
<b>Natur/Indfarvet</b>	Laseret
<b>Hårdhed</b>	3,7
<b>Fuge</b>	Woodloc® 5S
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Garanti</b>	30 år 25 years
<b>Slidlag</b>	Hårdttræe 3,5 mm
<b>Kernemateriale</b>	Fyrre/gran/al
<b>Bagsidemateriale</b>	Gran 15 mm
<b>Installations vejledning</b>	Flydende, Fuldlimning
<b>Overflade-farve</b>	Hvid
<b>LRV</b>	44

### TEKNISKE EGENSKABER

<b>Moisture content</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum Mean Density kg/m<sup>3</sup></b>	>500 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Reaction To Fire</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>Content PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Breaking Strength N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Thermal Conductivity</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Thermal Resistance R-Value</b>	.11 (m <sup>2</sup> K/W)	
<b>Biological Durability</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>	Compliant	
<b>Slip resistance</b>	CEN/TS15676	NPD


## Andre produkter i denne kollektion



Ask Flow



Eg Sky




Eg Horizon



Eg Coast



Eg Shore



Eg Sun



Eg Terra

## CERTIFIKAT



## Beskrivelser og billedmateriale

*Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.*