



## CHÊNE COAST

Ce modèle chêne monolame de la collection Lux présente des tons chauds agrémentés d'une teinte aux tons gris pierre. Chaque lame est soigneusement brossée à la perfection, mettant en évidence le caractère naturel du bois. La finition ultra mate donne l'impression d'un bois fraîchement scié, tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	151N8AEKD4KW240
<b>Code EAN</b>	7393969044202
<b>Traitement de surface</b>	Vernis ultra mat L'aspect de la finition mate peut varier en raison de différentes sources de lumière.
	4 micro-chanfreins, Brossé
<b>Dimensions</b>	187 x 2420 mm
<b>Poids par emballage</b>	22 kg
<b>Surface par paquet</b>	2,7 m <sup>2</sup> 122,4 m <sup>2</sup>
<b>Informations sur les colis</b>	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleurs naturelles du bois, allant du brun clair au brun foncé. Aubier possible. Le produit comprend des nœuds importants et des fissures dans toutes les tailles possibles et en nombre illimité.

### CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté- changement notable de couleur au fil du temps

### INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Chêne
<b>Style</b>	1-frises
<b>Choix de bois</b>	Lively
<b>Gamme</b>	Kährs Original
<b>Collection</b>	Lux Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	2-3 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Coloré
<b>Dureté</b>	3,7
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc® 5S
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	30 ans 25 years
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>épaisseur de couche d'usure</b>	3,5 mm
<b>Âme centrale</b>	Pin/Epicea/Aulne
<b>Dessous de lame</b>	Sapin 15 mm
<b>Pose</b>	Flottante, Colle
<b>Couleur de la surface</b>	Gris

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.11 (m2K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Autres produits dans cette collection



Chêne Aurora



Chêne Rise



Frêne Stream



Frêne Flow



Chêne Sky



Chêne Horizon



Chêne Coast



Chêne Shore



Chêne Sun



Chêne Terra

## CERTIFICAT



## Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*