



EK COAST

Ek Coast är en pigmenterad 1-stav i varma, jordiga nyanser med gråa, steniga undertoner. Varje bräda har borstats till perfektion för att lyfta fram träets naturliga ådring. Den fyrsidiga mikrofasen runt varje bräda lyfter fram det exklusiva plankformatet. Den ultramatta ytan minimerar ljusets reflektioner och låter färg och känsla hos golvet komma till sin fulla rätt samtidigt som träet skyddas från dagligt slitage.

PRODUKTBESKRIVNING

| | |
|---|---|
| Produkttyp / Konstruktion | Trägolv / Lamellparkett |
| Artikelnummer / EAN-kod | 151N8AEKD4KW240 / 7393969044202 |
| Finno-nummer | 6681883 |
| Design / Träslag | 1-stav / Ek |
| Ytbehandling / | Ultramatt lack / Infärgad |
| Naturlig/Infärgad | |
| Bearbetning | 4-sidig mikrofas, Borstad |
| Bredd x Längd x Tjocklek | 187 x 2420 x 15 mm |
| Vikt per förpackning / per m ² | 22 kg / 8,15 kg |
| Yta per förp. / per pall | 2,7 m ² / 122,4 m ² |

FAKTA

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Sortering | Lively |
| Fog | Woodloc® 5S |
| Läggningsmetod | Flytande, Nedlimning |
| Golvvärme | Ja |
| Ytskikt material / tjocklek | Ädelträ / 3,5 mm |
| Slipbart | 3-4 gånger |

FAKTA

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Stomme | Furu/gran/al |
| Baksidesmaterial | Gran |
| Hårdhet (Brinell) värde / intervall | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1 | 28 / 2.9 |
| Garanti | 30 år |

TEKNISKA EGENSKAPER

| | | |
|--|-------------|--------------------------|
| Fuktkvot | EN13183 | 7%±2% |
| Minsta medeldensitet kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Brandklassning | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydutsläpp | EN717-1 | E1 |
| Innehåll PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Fogstyrka N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Värmeledningsmotstånd | | .11 (m ² K/W) |
| Biologisk hållbarhet | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Halkmotstånd | CEN/TS15676 | NPD |



ÖVRIG PRODUKTINFORMATION

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.

Ultramatt lack: Golvet utseende kan variera beroende på ljuskällor och vinklar.

Färgförändring: Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspesifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

Kährs AB, www.kahrs.com

©Kährs, Sverige

2025-03-17

Från samma kollektion



Ek Crayon



Ek Biscotti



Ek Ghost




Ek Eggshell




Ask Stream



Ask Flow



Ek Sky




Ek Horizon



Ek Coast



Ek Shore



Ek Sun



Ek Terra