



EICHE DUSK

Dieser 3-Stab Eichenboden aus der Lumen Collection in gesättigten Erdtönen wird zusätzlich geräuchert, was die Struktur des Holzes hervorhebt. Jede Diele ist sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, wodurch die dunkleren Nuancen der Maserungen betont werden und für einen zeitlosen, lebhaften Ausdruck sorgen. Durch das ultra-matte Finish fühlen sich die Dielen an, als würden sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz bestehen. Die Oberflächenbehandlung absorbiert das Licht, während sie den Boden vor täglichen Beanspruchungen schützt.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN	
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	Gegenzug	F
Artikelnummer / EAN Code	153N3BEKF4KW240 / 7393969044295	Härte (Brinell) Wert / Range	-
Design / Holzarten	3-Stab / Eiche	LRV / LRV Std1 / LRV Std2	1
Oberflächenbehandlung /	Ultramattlack / Natürliche Oberflächen	Garantie	
Natur/Gefärbt		— TECHNISCHE EIGENSCHA	Ε.
Veredelungsbehandlung	gebürstet, geräuchert	— Holzfeuchtigkeit	_
Breite x Länge x Dicke	200 x 2423 x 15 mm	— Dichte kg/m³	_
Gewicht pro Verpackung /	23 kg / 7,93 kg	Brandverhalten	F
pro m2			_
Fläche pro Verpackung /	2,91 m² / 130,1 m²	Formaldehyde Emission	
pro Palette		PCP Gehalt	(
DATEN		Bruchfestigkeit N/mm ²	_
DATEN		Dauerhaftigkeit	E
Sortierung	Variation	CARB2	
Verriegelung	Woodloc® 5S	Rutschhemmklasse	(
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung		
Fußbodenheizung	Ja	TSCA TITLE VI	
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm	CARB P2	
Abschleifbar	2-3 mal		
Mittellage	Kiefer/Fichte		

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Garantie	30 Jahre			
LRV / LRV Std1 / LRV Std2	15 / 3.9 / 7.8			
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9			
Gegenzug	Fichte			

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD









DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Kleine Äste in begrenzter Anzahl möglich.

Ultramattlack: Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

Farbveränderung: Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Weitere Produkte dieser Kollektion







Eiche Vapor



Eiche Dim



Eiche Mist



Eiche Twilight



Eiche Dawn



Eiche Dusk