



## EICHE DUSK

Dieser 3-Stab Eichenboden aus der Lumen Collection in gesättigten Erdtönen wird zusätzlich geräuchert, was die Struktur des Holzes hervorhebt. Jede Diele ist sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, wodurch die dunkleren Nuancen der Maserungen betont werden und für einen zeitlosen, lebhaften Ausdruck sorgen. Durch das ultra-matte Finish fühlen sich die Dielen an, als würden sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz bestehen. Die Oberflächenbehandlung absorbiert das Licht, während sie den Boden vor täglichen Beanspruchungen schützt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	153N3BEKF4KW240 / 7393969044295
Design / Holzarten	3-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Ultramattlack / Natürliche Oberflächen
Veredelungsbehandlung	Gebürstet, Geräuchert
Breite x Länge x Dicke	200 x 2423 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m <sup>2</sup>	23 kg / 7,93 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,9 m <sup>2</sup> / 130,1 m <sup>2</sup>
<b>DATEN</b>	
Sortierung	Variation
Verriegelung	Woodloc® 5S
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer/Fichte

### DATEN

Gegenzug	Fichte
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1 / LRV Std2	15.2 / 3.9 / 7.8
Garantie	30 Jahre

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		0,11 (m <sup>2</sup> K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



### DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Kleine Äste in begrenzter Anzahl möglich.

**Ultramattlack:** Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

**Farbveränderung:** Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa  
| www.kährs.com | ©Kährs,  
Österreich 2024-08-03

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Glow



Eiche Vapor



Eiche Dim



Eiche Mist



Eiche Twilight



Eiche Dawn



Eiche Dusk