



## CHÊNE DUSK

Ce modèle 3 frises de la collection Lumen présente un ton terre saturée, mis en évidence par une finition fumée qui accentue les marques naturelles du bois. Chaque lame est soigneusement brossée à la perfection, mettant en évidence les nuances plus sombres du grain du bois pour une expression intemporelle.

| DESCRIPTION DU PRODUIT            |  | INFORMATIONS   |                 |                        |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|------------------------|
| Type de produit /                 | Sol en bois / Parquets 3-plis              | Dessous de lame  | Sapin           |                        |
| Construction                      |  | Dureté (Brinell) vaelur /  | 3,7 / 2.2 - 5.9 |                        |
| Code article / Code EAN           | 153N3BEKF4KW240 / 7393969044295            | gamme  |                 |                        |
| Style / Essences                  | 3-frises / Chêne                           | LRV / LRV Std1 / LRV Std2  | 15 / 3.9 / 7.8  |                        |
| Traitement de surface /           | Vernis ultra mat / Naturel                 | Garantie   | 30 ans          |                        |
| Naturel/Teinté                    |  | — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  |                 |                        |
| Design features                   | Brossé, Fumé                               | — Teneur en eau  | EN13183         | 7%±2%                  |
| Largeur x Longueur x<br>Épaisseur | 200 x 2423 x 15 mm                         | Densité moyenne minimale   |                 | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Poids par paquet / par m2         | 23 kg / 7,93 kg                            | kg/m³  |                 |                        |
| Surface par paquet / par          | 2,91 m <sup>2</sup> / 130,1 m <sup>2</sup> | Réaction au feu  | EN13501-1       | Dfl-s1                 |
| palette                           |  | Emission de Formaldéhyde   |                 | E1                     |
| <u>'</u>                          |  | Contenu PCP  | CEN/TR14823     | ≤ 5 x 10-6n            |
| INFORMATIONS                      |  | Résistance à la rupture  | EN1533          | NPD                    |
| Choix de bois                     | Variation                                  | N/mm²  |                 |                        |
| Joint d'assemblage                | Woodloc® 5S                                | Durabilité Biologique  | EN350-2         | Class 1                |
| Pose                              | Flottante, Colle                           | CARB2  |                 | Compliant              |
| Chauffage au sol                  | Oui  | Slip resistance  | CEN/TS15676     | NPD                    |
| Couche d'usure matériau /         | Bois / 3,5 mm                              | بالارن بالارد  | 4.              |                        |
| épaisseur                         |  | M1) A+ score   | i C C           |                        |
| Nombre de ponçage                 | 2-3 fois                                   | A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR |                 |                        |
| Âme centrale                      | Pin/Epicea/Aulne                           |  |                 |                        |

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variation de couleur mineure. Aubier possible. L'aspect fumé accentue le contraste de couleur entre lumière obscurité. Petits nœuds en nombre limités possibles.

Vernis ultra mat: L'aspect de la finition mate peut varier en raison de différentes sources de lumière.

Changement de couleur: Produit fumé - changement notable de couleur au fil du temps

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## Autres produits dans cette collection



Chêne Glow



Chêne Vapor



Chêne Dim



Chêne Rime





Chêne Twilight



Chêne Eclipse



Chêne Dawn



Chêne Dusk

Chêne Mist