ROVERE DUSK

Questo pavimento in rovere 3-strip della Lumen Collection è caratterizzato da una tonalità densa color terra arricchita dal trattamento di affumicatura, che accentua le irregolarità naturali del legno. Ogni tavola viene spazzolata con cura fino alla perfezione, cosicchè estrapolare i toni più scuri della fibra ed assicurare un aspetto rustico senza tempo. La vernice ultra-opaca esalta la naturalezza del legno, dando l'impressione del legno appena tagliato. Questa tipologia di trattamento superficiale elimina la lucentezza tipica dei prodotti verniciati proteggendo comunque il pavimento dal logorio di ogni giorno.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo	153N3BEKF4KW240
Codice EAN	7393969044295
Trattamenti superficiali	Vernice ultra-opaca L'aspetto della superficie opaca può variare a seconda della luce e dell'angolo di visuale.
Trattamenti di finitura	Spazzolato, Affumicato
Dimensioni	200 x 2423 mm
Peso per confezione	23 kg
Mq. per confezione	2,9 m^2
	130,1 m^2
Informazione d'imballo	La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

piccole differenze di tonalità acconsentite. Possibile presenza di alburno. L'affumicatura esalta le variazioni naturali di colore e genera un forte contrasto tra chiaro e scuro. Permessa la presenza di nodi di piccola dimensione ed in munero limitato

CAMBI DI COLORE

prodotto affumicato - evidenti variazioni di colore nel tempo

INFORMAZIONI

Specie di legno	Rovere
Design	3 Listelli
Scelte	Variation
Gamma	Kährs Original
Collezione	Lumen Collection
Naturale/Colorato	Superficie naturale
Durezza	3,7
Incastro	Woodloc® 5S
Riscaldamento a pavimento	Si
	25 years
Strato di legno nobile	Legno duro
indossare lo spessore dello strato	3,5 mm
Pannello centrale	Pino/Abete/Ontano
Controbilanciatura	Abete rosso
	15 mm
Metodi di posa	Flottante, Incollato
LRV	15

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media kg/m^3		>500 kg/m^3
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Resistenza alla rottura N/mm^2	EN1533	NPD
Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
Resistenza termica valore R		.11 (m2K/W)
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Altri prodotti di questa collezione

Rovere Glow

Rovere Vapor

Rovere Dim

Rovere Rime

Rovere Mist

Rovere Twilight

Rovere Eclipse

Rovere Dawn

Rovere Dusk

CERTIFICAZIONI

Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.