



EK DUSK

Ek Dusk är en 3-stav i mättade jordfärger och med en rökig finish som accentuerar de naturligt förekommande variationerna i träet. För ett tidlöst och klassiskt uttryck är varje bräda noggrant borstad vilket lyfter fram de mörkare nyanserna i trädets ådring. Den ultramatta ytan minimerar ljusets reflektioner och låter färg och känsla hos golvet komma till sin fulla rätt samtidigt som träet skyddas från dagligt slitage.

PRODUKTBESKRIVNING

| | |
|--|---|
| Produkttyp / Konstruktion | Träggolv / Lamellparkett |
| Artikelnummer / EAN-kod | 153N3BEKF4KW240 / 7393969044295 |
| Finno-nummer | 6681892 |
| Design / Träslag | 3-stav / Ek |
| Ytbehandling / Naturlig/Infärgad | Ultramatt lack / Naturlig |
| Bearbetning | Borstad, Rökt |
| Bredd x Längd x Tjocklek | 200 x 2423 x 15 mm |
| Vikt per förpackning / per m ² | 23 kg / 7,93 kg |
| Yta per förp. / per pall | 2,9 m ² / 130,1 m ² |

FAKTA

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Sortering | Variation |
| Fog | Woodloc® 5S |
| Läggningsmetod | Flytande, Nedlimning |
| Golvvärme | Ja |
| Ytskikt material / tjocklek | Ädelträ / 3,5 mm |
| Slipbart | 3-4 gånger |

FAKTA

| | |
|---------------------------|------------------|
| Stomme | Furu/gran/al |
| Baksidesmaterial | Gran |
| Brinell värde / intervall | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 15.2 / 3.9 / 7.8 |
| Garanti | 30 år |

TEKNISKA EGENSKAPER

| | | |
|---|-------------|--------------------------|
| Fuktkvot | EN13183 | 7%±2% |
| Minsta medeldensitet kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Brandklassning | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydutsläpp | EN717-1 | E1 |
| Innehåll PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Fogstyrka N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Värmeledningsförmåga | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Värmeledningsmotstånd | | .11 (m ² K/W) |
| Biologisk hållbarhet | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Halkmotstånd | CEN/TS15676 | NPD |



ÖVRIG PRODUKTINFORMATION

Alla naturligt förekommande variationer i trädets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Den röka designen förstärker ofta trädets naturliga färgvariationer och skapar starkare kontraster mellan ljust och mörkt. Ett begränsat antal små kvistar tillåts.

Ultramatt lack: Golvet utseende kan variera beroende på ljuskällor och vinklar.

Färgförändring: Rökt produkt, synbar förändring över tid.

Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspdf-filer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

Kährs AB, www.kahrs.com

©Kährs, Sverige

2024-07-16

Från samma kollektion




Ek Glow



Ek Vapor



Ek Dim



Ek Rime



Ek Mist



Ek Twilight



Ek Eclipse



Ek Dawn



Ek Dusk