



## EICHE TERRA

Dieser 1-Stab Eichenboden aus der Lux Collection in gesättigten Erdtönen wird durch die Räucherung ergänzt, welche den Charakter des Holzes hervorheben. Jede Diel ist sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, wodurch die dunkleren Nuancen der Maserungen betont werden und für einen zeitlosen, rustikalen Ausdruck sorgen. Durch das ultra-matte Finish fühlen sich die Dielen an, als würden sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz bestehen. Die Oberflächenbehandlung absorbiert das Licht, während sie den Boden vor täglichen Beanspruchungen schützt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	151N8AEKF4KW240 / 7393969044226
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Ultramatte Lack / Natürliche Oberflächen
Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast, gebürstet, geräuchert
Breite x Länge x Dicke	187 x 2420 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m²	22 kg / 8,15 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,72 m² / 122,4 m²

### DATEN

Sortierung	Lively
Verriegelung	Woodloc® 5S
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer/Fichte

### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen und durch das geräucherte Design betont werden.

**Ultramatte Lack:** Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

**Farbveränderung:** Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### DATEN

Gegenzug	Fichte	
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2,2 - 5,9	
LRV / LRV Std1 / LRV Std2	16 / 3,3 / 6,6	
Garantie	30 Jahre	
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>		
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklassse	CEN/TS15676	NPD



### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa

| www.kahrs.com | ©Kährs,  
Österreich 2026-01-23

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Crayon



Eiche Biscotti



Eiche Ghost



Eiche Eggshell



Eiche Aurora



Eiche Rise



Esche Stream



Esche Flow



Eiche Horizon



Eiche Coast



Eiche Sun



Eiche Terra