



CHÊNE TERRA

Ce modèle monolame de la collection Lux présente un ton terre saturée, mis en évidence par une finition fumée qui accentue les marques naturelles du bois. Chaque lame est soigneusement brossée à la perfection, mettant en évidence les nuances plus sombres du grain du bois pour une expression intemporelle. La finition ultra mate donne l'impression d'un bois fraîchement scié, tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	151N8AEKF4KW240
Code EAN	7393969044226
Traitement de surface	Vernis ultra mat L'aspect de la finition mate peut varier en raison de différentes sources de lumière.
	4 micro-chanfreins, Brossé, Fumé
Dimensions	187 x 2420 mm
Poids par emballage	22 kg
Surface par paquet	2,7 m ² 122,4 m ²
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleurs naturelles du bois, allant du brun clair au brun foncé. Aubier possible. Le produit comprend des nœuds importants et des fissures dans toutes les tailles possibles et en nombre illimité. L'aspect fumé peut augmenter.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté- changement notable de couleur au fil du temps

INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	1-frises
Choix de bois	Lively
Gamme	Kährs Original
Collection	Lux Collection
Nombre de ponçage	2-3 fois
Naturel/Teinté	Transparent
Dureté	3,7
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S
Chauffage au sol	Oui
Garantie	30 ans 25 years
Couche d'usure	Bois
épaisseur de couche d'usure	3,5 mm
Âme centrale	Pin/Epicea/Aulne
Dessous de lame	Sapin 15 mm
Pose	Flottante, Colle
Couleur de la surface	Brun
LRV	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Autres produits dans cette collection



Chêne Aurora



Chêne Rise



Frêne Stream



Frêne Flow



Chêne Sky



Chêne Horizon



Chêne Coast



Chêne Shore



Chêne Sun



Chêne Terra

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.