



## EK TERRA

1-staven Ek Terra kommer i mättade jordfärger och med en rökig finish som accentuerar de naturligt förekommande variationerna i träet. Den fyrsidiga mikrofasen runt varje bräda lyfter fram det exklusiva plankformatet. För ett tidlöst och klassiskt uttryck är varje bräda noggrant borstad vilket lyfter fram de mörkare nyanserna i träets ådring. Den ultramatta ytan minimerar ljusets reflektioner och låter färg och känsla hos golvet komma till sin fulla rätt samtidigt som träet skyddas från dagligt slitage.

### PRODUKTBESKRIVNING

<b>Artikelnummer</b>	151N8AEKF4KW240
<b>EAN-kod</b>	7393969044226
<b>Ytbehandling</b>	Ultramatt lack Golvet utseende kan variera beroende på ljuskällor och vinklar.
<b>Bearbetning</b>	4-sidig mikrofas, Borstad, Rökt
<b>Mått</b>	2420 x 187 x 15 mm
<b>Vikt per förpackning</b>	22 kg
<b>m<sup>2</sup> per paket</b>	2,7 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup> per pall</b>	122,4 m <sup>2</sup>
<b>Paketinfo</b>	Paketet kan innehålla start- och stoppbrädor.

### DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Den rökta designen förstärker ofta träets naturliga färgvariationer och skapar starkare kontraster mellan ljus och mörkt. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.

### FÄRGFÖRÄNDRING

Rökt produkt, synbar förändring över tid.

### FAKTA

<b>Träslag</b>	Ek
<b>Design</b>	1-stav
<b>Sortering</b>	Lively
<b>Golvtyp</b>	Kährs Original
<b>Kollektion</b>	Lux Collection
<b>Slipbart</b>	3-4 gånger
<b>Naturlig/Infärgad</b>	Naturlig
<b>Brinellvärde</b>	3,7
<b>Fog</b>	Woodloc® 5S
<b>Golvvärme</b>	Ja
<b>Garanti</b>	30 år
<b>Ytmaterial</b>	Ädelträ
<b>Ytskikt</b>	3,5 mm
<b>Stomme</b>	Furu/gran/al
<b>Tjocklek</b>	15 mm
<b>Färg</b>	Rökt
<b>Läggningssmetod</b>	Flytande, Nedlimning

### TEKNISKA EGENSKAPER

<b>Fuktkvot</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minsta medeldensitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandklassning</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutsläpp</b>	EN717-1	E1
<b>Innehåll PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Fogstyrka N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Värmeledningsförmåga</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Värmeledningsmotstånd</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Biologisk hållbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



### Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecificationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.