



Lux Collection

**Kährs®**

## EICHE SUN

Dieser 1-Stab Eichenboden aus der Lux Collection verfügt über warme Töne mit einem leichteren und ruhigeren Ausdruck als die meisten herkömmlichen Eichenböden. Die vierseitige Mikrofase sorgt für einen klassischen 1-Stab Landhausdielen Look. Jede Diel ist sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, um die schwach geglätteten Nuancen der Maserung hervorzuheben. Durch das ultra-matte Finish fühlen sich die Dielen an, als würden sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz bestehen. Die Oberflächenbehandlung absorbiert das Licht, während sie den Boden vor täglichen Beanspruchungen schützt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	151N8AEK04KW240 / 7393969044172
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Ultramatte Lack / Natürliche Oberflächen
Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast, gebürstet
Breite x Länge x Dicke	187 x 2420 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m²	22 kg / 8,09 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,72 m² / 122,4 m²

### DATEN

Sortierung	Lively
Verriegelung	Woodloc® 5S
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer/Fichte

### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen.

**Ultramatte Lack:** Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

**Farbveränderung:** Leichtes Verblasen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### DATEN

Gegenzug	Fichte
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2,2 - 5,9
Garantie	30 Jahre
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>	
Holzfeuchtigkeit	EN13183
Dichte kg/m³	>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1
Formaldehyde Emission	EN717-1
PCP Gehalt	CEN/TR14823
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533
Dauerhaftigkeit	EN350-2
CARB2	Compliant
Rutschhemmkasse	CEN/TS15676



### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa  
| www.kahrs.com | ©Kährs,  
Österreich 2026-01-22

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Crayon



Eiche Biscotti



Eiche Ghost



Eiche Eggshell



Eiche Aurora



Eiche Rise



Esche Stream



Esche Flow



Eiche Horizon



Eiche Coast



Eiche Sun



Eiche Terra