



## EICHE SUN

Dieser 1-Stab Eichenboden aus der Lux Collection verfügt über warme Töne mit einem leichteren und ruhigeren Ausdruck als die meisten herkömmlichen Eichenböden. Die vierseitige Mikrofasel sorgt für einen klassischen 1-Stab Landhausdielen Look. Jede Diele ist sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, um die schwach geglätteten Nuancen der Maserung hervorzuheben. Durch das ultra-matte Finish fühlen sich die Dielen an, als würden sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz bestehen. Die Oberflächenbehandlung absorbiert das Licht, während sie den Boden vor täglichen Beanspruchungen schützt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	151N8AEK04KW240
<b>EAN Code</b>	7393969044172
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Ultramattlack Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum mikrogefast, Gebürstet
<b>Maße</b>	187 x 2420 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	22 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	2,72 m <sup>2</sup> 122,4 m <sup>2</sup>
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen.

### FARBVERÄNDERUNG

Leichtes Verblässen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

### DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	1-Stab
<b>Sortierung</b>	Lively
<b>Sortimente</b>	Kährs Original
<b>Kollektion</b>	Lux Collection
	2-3 mal
<b>Natur/Gefärbt</b>	Natürliche Oberflächen
<b>Härte</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Woodloc® 5S
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
	30 Jahre
	25 years
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Verschleißschichtdicke</b>	3,5 mm
<b>Mittellage</b>	Kiefer/Fichte
<b>Gegenzug</b>	Fichte
	15 mm
<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m2K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Crayon



Eiche Biscotti



Eiche Ghost



Eiche Eggshell



Eiche Aurora



Eiche Rise



Esche Stream




Esche Flow



Eiche Horizon



Eiche Coast



Eiche Sun



Eiche Terra

## ZERTIFIKAT



## Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*