



Lumen Collection



ROVERE DAWN

Questo pavimento in rovere 3-strip della Lumen Collection è caratterizzato da toni caldi e pulito con un aspetto più leggero e calmo rispetto ai pavimenti in rovere naturale convenzionali. Ogni tavola viene spazzolata con cura fino alla perfezione, esaltando le leggere tonalità brunite della fibra. La vernice ultra-opaca esalta la naturalezza del legno, dando l'impressione del legno appena tagliato. Questa tipologia di trattamento superficiale elimina la lucentezza tipica dei prodotti verniciati proteggendo comunque il pavimento dal logorio di ogni giorno.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo / Codice 153N3BEK04KW240 / 7393969044240

EAN

Design / Specie di legno 3 Listelli / Rovere

Trattamenti superficiali / Vernice ultra-opaca / Superficie naturale

Naturale/Colorato

Trattamenti di finitura Spazzolato

Larghezza x Lunghezza x 200 x 2423 x 15 mm

Spessore

Peso per confezione / per m² 23 kg / 7,93 kg

Mq. per confezione / pr pallet 2,91 m² / 130,1 m²

INFORMAZIONI

Scelte Variation

Incastro Woodloc® 5S

Metodi di posa Flottante, Incollato

Riscaldamento a pavimento Si

Strato superficiale Legno duro / 3,5 mm materiale / spessore

Pannello centrale Pino/Abete/Ontano

Controbilanciatura Abete rosso

Durezza (Brinell) valore / intervallo 3,7 / 2.2 - 5.9

DESCRIZIONE DETTAGLI

piccole differenze di tonalità acconsentite. Permessa la presenza di nodi di piccola dimensione ed in numero limitato

Vernice ultra-opaca: L'aspetto della superficie opaca può variare a seconda della luce e dell'angolo di visuale.

Variazione tonalità: Possibili variazioni di colore verso tonalità color paglia

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

INFORMAZIONI

LRV / LRV Std1 / LRV Std2 32 / 4.3 / 8.6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità EN13183 7%±2%

Densità minima media >500 kg/m³
kg/m³

Classe di reazione al fuoco EN13501-1 Dfl-s1

Classe di emissione di formaldeide EN717-1 E1

Contenuto di pentaclorofenolo CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n

Resistenza alla rottura EN1533 NPD
N/mm²

Durabilità biologica EN350-2 Classe 1

CARB2 Conforme

Slip resistance CEN/TS15676 NPD



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Glow



Rovere Vapor



Rovere Dim



Rovere Rime



Rovere Mist



Rovere Twilight



Rovere Eclipse



Rovere Dawn



Rovere Dusk