



# EK ALBA

## PRODUKTBESKRIVNING

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 151N51EK09KW240                               |
| EAN-kod                  | 7393969042956                                 |
| Ytbehandling             | Mattlack                                      |
| Bearbetning              | 4-sidig mikrofås                              |
| Mått                     | 151 x 2420 mm                                 |
| Vikt per förpackning     | 17,85 kg                                      |
| m <sup>2</sup> per paket | 2,19 m <sup>2</sup>                           |
| m <sup>2</sup> per pall  | 118,26 m <sup>2</sup>                         |
| Paketinfo                | Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor. |

## DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.

## FÄRGFÖRÄNDRING

Får en gulare ljusbrun färg

## FAKTA

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Träslag           | Ek                           |
| Design            | 1-stav                       |
| Sortering         | Lively                       |
| Golvtyp           | Kährs Original               |
| Kollektion        | European Naturals Collection |
| Slipbart          | 3-4 gånger                   |
| Naturlig/Infärgad | Naturlig                     |
| Brinellvärde      | 3,7                          |
| Fog               | Woodloc® 5S                  |
| Golvvärme         | Ja                           |
| Garanti           | 30 år<br>25 years            |
| Ytmaterial        | Ädelträ                      |
| Ytskikt           | 3,5 mm                       |
| Stomme            | Furu/gran/al                 |
| Tjocklek          | 15 mm                        |
| Lägningsmetod     | Flytande, Nedlimning         |

## TEKNISKA EGENSKAPER

|                                        |             |                        |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|
| Fuktkvot                               | EN13183     | 7%±2%                  |
| Minsta medeldensitet kg/m <sup>3</sup> |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Brandklassning                         | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| Formaldehydutsläpp                     | EN717-1     | E1                     |
| Innehåll PCP                           | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| Fogstyrka N/mm <sup>2</sup>            | EN1533      | NPD                    |
| Värmeledningsförmåga                   | EN12664     | 0,14 W/mK              |
| Värmeledningsmotstånd                  |             | .11 (m2K/W)            |
| Biologisk hållbarhet                   | EN350-2     | Class 1                |
| CARB2                                  |             | Compliant              |
| Slipperiness                           | CEN/TS15676 | NPD                    |


## Från samma kollektion




Ek Ardenne




Ek Starnberg




Ek Alba



Ek Cosenza



Ek Rochford



Ek Burgundy



Ek Verona




Ek Siena



Ek Nice



Ek Hampshire



Ek Cornwall



Ek Como

## CERTIFIKAT



OBS: Prover på detta sortiment finns endast hos ett begränsat urval av våra återförsäljare.

### Beskrivningar och bildmaterial

*Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.*