



# ATELIER EICHE AB CREMEWEISS

Eiche AB Cremeweiß, 2-Schicht-Parkett ist eine Diele mit leichten Farbunterschieden und kleinen Punktästen. Sie ist mit unterschiedlichen Oberflächenveredelungen und verschiedenen Formaten erhältlich.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	111PABEKOVKE120
<b>EAN Code</b>	7393969042352
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Mattlack
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Gebürstet, Rundum mikrogefast
<b>Maße</b>	120 x 1200 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	9,4 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	1,4 m <sup>2</sup>
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## DETAILBESCHREIBUNG

Natürliche Farbunterschiede, überwiegend stehende Jahresringe, kleine Äste bis 5 mm, Splintholz bis 35% der Oberfläche

## FARBVERÄNDERUNG

dunkelt ganz gering nach

## DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	1-Stab
<b>Sortierung</b>	Variation
<b>Sortimente</b>	Kährs Master
<b>Kollektion</b>	Atelier Collection
	2 mal
<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen
<b>Härte</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Nut/Feder
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Garantie</b>	30 Jahre
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Verschleißschichtdicke</b>	3,5 mm
<b>Dicke</b>	11 mm
<b>Verlegemethode</b>	Vollflächige Verklebung
<b>Oberflächenfarbe</b>	Cremeweiß

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.08 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## **Beschreibungen und Bilder**

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*