



## ATTEBO

Mørke indslag af kul og med et underliggende skind af varme nuancer skaber et robust og nuanceret gulv – Eg Attebo er en 3-stav med vintagekarakter. Overfladebehandlet med en mørkpigmenteret olie, håndskrabet, med savemærker og fasede kanter. Egens alle naturlige farvevariationer og store knaster lægger basen for gulvets rustikke udseende. Observer at gulvet skal installationsolieres med Kährs Satin Oil Matt direkte efter lægning.

### PRODUKTBESKRIVELSE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Artikelnummer</b>       | 153N66EK04KW240                                       |
| <b>EAN kode</b>            | 7393969042789   |
| <b>Overfladebehandling</b> | Olie<br>Dette gulv skal olieres straks efter lægning. |
| <b>Forædling</b>           | Faset 4-sider, Håndskrabet, Børstet, Savmærker        |
| <b>Dimensioner</b>         | 2419 x 196 x 15 mm                                    |
| <b>Vægt pr. pakke</b>      | 22,4 kg   |
| <b>Areal pr. pakke</b>     | 2.8<br>113,6  |
| <b>Pakke info</b>          | Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.           |

### DETALJE BESKRIVELSE

Naturligt forekommende variationer i træets farve tillades, fra middellys til mørkebrun. Produktet har store, sorte knaster. Knasterne kan variere i størrelse og antal.

### FARVEFORANDRING

Farven modner med tiden.

### FAKTA

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Træsarter</b>                | Eg                   |
| <b>Design</b>                   | 3-stav               |
| <b>Sortering</b>                | Dynamic              |
| <b>Skala</b>                    | Kährs Original       |
| <b>Kollektion</b>               | Götaland Collection  |
| <b>Kan slibes</b>               | 2-3 ganger           |
| <b>Natur/Indfarvet</b>          | Laseret              |
| <b>Hårdhed (Brinell)</b>        | 3,7                  |
| <b>Fuge</b>                     | Woodloc® 5S          |
| <b>Gulvvarme</b>                | Ja                   |
| <b>Garanti</b>                  | 30 år                |
| <b>Slidlag</b>                  | Hårdttræ             |
| <b>Slidlag</b>                  | 3,5 mm               |
| <b>Tykkelse</b>                 | 15 mm                |
| <b>Overflade-farve</b>          | Mørkebrun            |
| <b>Installations vejledning</b> | Flydende, Fuldimning |

### TEKNISKE EGENSKABER

|                                   |             |                          |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Moisture content</b>           | EN13183     | 7%±2%                    |
| <b>Minimum Mean Density kg/m³</b> | >500 kg/m³  |                          |
| <b>Reaction To Fire</b>           | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| <b>Formaldehyde Emission</b>      | EN717-1     | E1                       |
| <b>Content PCP</b>                | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n |
| <b>Breaking Strength N/mm²</b>    | EN1533      | NPD                      |
| <b>Thermal Conductivity</b>       | EN12664     | 0,14 W/mK                |
| <b>Thermal Resistance R-Value</b> | .11 (m²K/W) |                          |
| <b>Biological Durability</b>      | EN350-2     | Class 1                  |
| <b>CARB2</b>                      | Compliant   |                          |



### Beskrivelser og billedmateriale

*Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.*