



## TAMMI ATTEBO

Puuhiilen syvien ja tummien häivähdyksien sekä lämpimien sävyjen hehku luo vankan ja täyteläisen tunnelman.

### TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Puulattia / Kolmikerrosrakenteinen parketti
Tuotenumero / EAN-koodi	153N66EK04KW240 / 7393969042789
Design / Puulaji	3-sauvainen / Tammi
Pintakäsittely /	Öljytyt / Petsattu
Luonnollinen puunväri/Sävytetty	
Jälkikäsittely	Viisteet neljällä sivulla, Veistetty pinta, Harjattu, Sahausjälkiä
Leveys x Pituus x Paksuus	196 x 2419 x 15mm
Pakkauksen paino / m2 paino	22,4 kg / 7,89 kg
Pakkauskooko / Lavakoko	2,84 m <sup>2</sup> / 127,8 m <sup>2</sup>

### FAKTOJA

Lajitelma	Dynamic
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Asennusmenetelmät	Uiva asennus, Alustaan liimaus
Lattialämmitys	Soveltuu
Pintakerroksen materiaali / paksuus	Jalopuu / 3,5 mm
Hiottavissa	2-3 kertaa
Keskikerroksen materiaali	Mänty/kuusi/leppä

### LISÄTIETOJA

Kaikki tammen luonnollinen väri vaihtelu ja oksia.

**Öljytyt:** Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.

**Värimuutos:** Värisävyssä pientä muutosta ajan myötä.

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### FAKTOJA

Pohjamateriaali	Kuusi
Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli	3,7 / 2.2 - 5.9
Takuu	30 vuotta

### TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Liukkaus	CEN/TS15676	NPD



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |  
www.kahrs.com | ©Kährs,  
Suomi 2026-04-09

## Muut saman malliston lattiat



TAMMI VINGA