



ATTEBO

Des nuances sombres et profondes brun foncé avec une lueur sous-jacente de nuances chaudes crée une atmosphère robuste et ample.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis
Construction	
Code article / Code EAN	153N66EK04KW240 / 7393969042789
Style / Essences	3-frises / Chêne
Traitement de surface /	Huile / Teinté
Naturel/Teinté	
Design features	4 chanfreins, Finition main , Brossé, Marque de scie
Largeur x Longueur x	196 x 2419 x 15 mm
Épaisseur	
Poids par paquet / par m2	22,4 kg / 7,89 kg
Surface par paquet / par palette	2,84 m ² / 127,8 m ²

INFORMATIONS

Choix de bois	Dynamic
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S
Pose	Flottante, Colle
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure matériau /	Bois / 3,5 mm
épaisseur	
Nombre de ponçage	2-3 fois
Âme centrale	Pin/Epicea/Aulne

INFORMATIONS

Dessous de lame	Sapin
Dureté (Brinell) vaelur /	3,7 / 2.2 - 5.9
gamme	
Garantie	30 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale		>500 kg/m ³
kg/m ³		
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture	EN1533	NPD
N/mm ²		
Valeur Résistance		.11 (m2K/W)
thermique		
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Changement de couleur: Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

Autres produits dans cette collection



Vinga



Kilesand