



ATTEBO

Des nuances sombres et profondes brun foncé avec une lueur sous-jacente de nuances chaudes crée une atmosphère robuste et ample.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	153N66EK04KW240
Code EAN	7393969042789
Traitement de surface	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.
Dimensions	2419 x 196 x 15 mm
Poids par emballage	22,4 kg
Surface par paquet	2,8 m ² 113,6 m ²

Informations sur les colis

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps

CHANGEMENT DE COULEUR

Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps


INFORMATIONS

Style	3-frièses
Choix de bois	Dynamic
Gamme	Kährs Original
Collection	Götaland Collection
Nombre de ponçage	2-3 fois
Naturel/Teinté	Coloré
Dureté (Valeur Brinell)	3,7
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S
Chauffage au sol	Oui
Garantie	30 ans 25 years
Couche d'usure	Bois
épaisseur de couche d'usure	3,5 mm
Âme centrale	Pin/Epicea/Aulne Sapin 15 mm
Pose	Flottante, Colle
Couleur de la surface	Brun foncé
ColourCode	8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Autres produits dans cette collection



Boda



Backa



Vinga



Attebo



Kilesand

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.