

Kährs

Коллекция Гёталанд

## АТТЭБУ

Глубокие и тёмные цвета древесного угля создают солидную и целостную атмосферу.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул / Код EAN	153N66EK04KW240 / 7393969042789
Дизайн / Древесина верхнего слоя	3-полосный / Дуб
Покрытие / Натуральный цвет/Тонировка	Масло / Тонированный
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, Ручная обработка, Обработка щеткой, Пилочные метки

### ФАКТЫ

Сортировка	Dynamic
Замковая система	Woodloc®5S
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию
Подогрев пола	да
Возможность шлифовки	2-3 раза
Материал нижнего слоя	ель
Гарантия	30 лет

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м <sup>3</sup>		>500
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
		NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD



Содержит сучки и все природные цветовые вариации.

**Масло:** Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.

: Цвет становится более глубоким.

Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

### Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.

