



EG RIME

Den halvtransparente hvidlaseret af dette børstede 3-stavs-gulv i eg fra Lumen kollektionen skaber balance mellem de lyse og mørke kontraster i træet, så de raffinerede, varme farvetoner fra egetræet træder blødt frem. Den ultra-matte lakering fremhæver de naturlige variationer i træet og får gulvet til at ligne nysavet tømmer. Dette eliminerer effektivt blænding og beskytter gulvet mod det daglige slid.

PRODUKTBEKRIVELSE

| | |
|----------------------------|---|
| Produkttype / Konstruktion | Trægulve / 3-lags gulve |
| Artikelnummer / EAN kode | 153N3BEKB4KW240 / 7393969044257 |
| Design / Træsarter | 3-stav / Eg |
| Overfladebehandling / | Ultra mat lak / Laseret |
| Natur/Indfarvet | |
| Forædling | Børstet |
| Bredde x Længde x | 200 x 2421 x 15mm |
| Tykkelse | |
| Vikt Per pakke / per m2 | 23 kg / 7,93 kg |
| Overflade pr pakke / pr | 2,9 m ² / 130,1 m ² |
| palle | |

FAKTA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sortering | Variation |
| Fuge | Woodloc® 5S |
| Installations vejledning | Flydende, Fuldlimning |
| Gulvvarme | Ja |
| Slidlag materiale / tykkelse | Hårdttræe / 3,5 mm |
| Kan slibes | 2-3 gange |
| Kernemateriale | Fyrre/gran/al |

FAKTA

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bagsidemateriale | Gran |
| Hårdhed (Brinell) værdi / værdi | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1 | 41.1 / 4.3 |
| Garanti | 30 år |

TEKNISKE EGENSKABER

| | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| Moisture content | EN13183 | 7%±2% |
| Minimum Mean Density | | >500 kg/m ³ |
| Reaction To Fire | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Content PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Breaking Strength N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Thermal Conductivity | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Thermal Resistance R-Value | | .11 (m2K/W) |
| Biological Durability | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Slip resistance | CEN/TS15676 | NPD |



ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Naturligt forekommende variationer i træets farve er tilladt. Produktet har mellemstore, svarte kviste. Kvistene kan variere i størrelse og antal.

Ultra mat lak: Den matte overflades udseende kan variere på grund af forskellige lyskilder og vinkler.

Farveændring: Indfarvet produkt - vis farveforandring over tid

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkterne farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com

| ©Kährs, Danmark 2024

07-13

1 (2)

Andre produkter i denne kollektion




Eg Glow



Eg Vapor



Eg Dim



Eg Rime




Eg Mist



Eg Twilight



Eg Eclipse



Eg Dawn



Eg Dusk