

CHÊNE RIME

Ce modèle chêne 3 frises brossé de la collection Lumen présente une teinte blanche semi transparente qui équilibre les contrastes clairs et sombres du bois. Chaque lame est soigneusement brossée à la perfection, mettant en évidence le caractère naturel du bois. La finition ultra mate donne l'impression d'un bois fraîchement scié, tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|--|--|
| Type de produit / Construction | Sol en bois / Parquets 3-plis |
| Code article / Code EAN | 153N3BEKB4KW240 / 7393969044257 |
| Style / Essences | 3-frises / Chêne |
| Traitement de surface / Naturel/Teinté | Vernis ultra mat / Teinté |
| Design features | Brossé |
| Largeur x Longueur x Épaisseur | 200 x 2421 x 15 mm |
| Poids par paquet / par m ² | 23 kg / 7,93 kg |
| Surface par paquet / par palette | 2,91 m ² / 130,1 m ² |

INFORMATIONS

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Choix de bois | Variation |
| Joint d'assemblage | Woodloc® 5S |
| Pose | Flottante, Colle |
| Chauffage au sol | Oui |
| Couche d'usure matériau / épaisseur | Bois / 3,5 mm |
| Nombre de ponçage | 2-3 fois |
| Âme centrale | Pin/Epicea/Aulne |

INFORMATIONS

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Dessous de lame | Sapin |
| Dureté (Brinell) vaelur / gamme | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1 | 41 / 4.3 |
| Garantie | 30 ans |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--|-------------|--------------------------------|
| Teneur en eau | EN13183 | 7%±2% |
| Densité moyenne minimale kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Réaction au feu | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Emission de Formaldéhyde | EN717-1 | E1 |
| Contenu PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Résistance à la rupture N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Conductivité thermique | EN12664 | 0,11W/mK |
| Durabilité Biologique | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Conforme |
| Slip resistance | CEN/TS15676 | NPD Performance non déterminée |



DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variation de couleur mineure. Petits nœuds en nombre limité possibles.

Vernis ultra mat: L'aspect de la finition mate peut varier en raison de différentes sources de lumière.

Changement de couleur: Produit teinté- changement notable de couleur au fil du temps

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

Autres produits dans cette collection




CHÊNE GLOW



CHÊNE VAPOR



CHÊNE DIM



CHÊNE RIME




CHÊNE MIST



CHÊNE TWILIGHT



CHÊNE ECLIPSE



CHÊNE DAWN



CHÊNE DUSK