



ROVERE RIME

La tinta semi-trasparente bianca di questo pavimento in rovere 3-strip della Lumen Collection bilancia il contrasto tra tonalità chiare e scure presenti nel legno, consentendo ai delicati toni caldi del rovere di venire in superficie filtrati. Ogni tavola viene spazzolata con cura fino alla perfezione, esaltando il caratterer naturale della fibra. La vernice ultra-opaca esalta la naturalezza del legno, dando l'impressione del legno appena tagliato. Questa tipologia di trattamento superficiale elimina la lucentezza tipica dei prodotti verniciati proteggendo comunque il pavimento dal logorio di ogni giorno.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|--|
| Codice articolo | 153N3BEKB4KW240 |
| EANCode | 7393969044257 |
| Trattamenti superficiali | Vernice ultra-opaca L'aspetto della superficie opaca può variare a seconda della luce e dell'angolo di visuale. |
| Trattamenti di finitura | Spazzolato |
| Dimensioni | 2423 x 200 x 15 mm |
| Peso per confezione | 23 kg |
| Mq. per confezione | 2,91 m ² |
| AreaPerPalletM2 | 130,1 |
| Informazione d'imballo | La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo. |

INFORMAZIONI

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Specie di legno | Rovere |
| Design | 3 Listelli |
| Scelte | Variation |
| Gamma | Kährs Original |
| Collezione | Lumen Collection |
| Naturale/Colorato | Superficie colorata |
| Durezza (valore Brinell) | 3,7 |
| Incastro | Woodloc® 5S |
| Riscaldamento a pavimento | Si |
| Strato di legno nobile | Legno duro |
| Pannello centrale | Pino/Abete/Ontano |
| Spessore | 15 mm |
| Colore della superficie | bianco |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| TestMoistureContent | 7%±2% |
| TestMinimunMeanDensity | >500 kg/m ³ |
| TestReactionToFire | Dfl-s1 |
| TestFormaldehydeEmission | E1 |
| TestContentPCP | ≤ 5 x 10-6n |
| TestBreakingStrength | NPD |
| TestThermalConductivity | 0,14 W/mK |
| TestThermalResistanceRValue | .11 (m2K/W) |
| TestBiologDurability | Class 1 |
| TestCarb2 | Compliant |

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

piccole differenze di tonalità acconsentite.
Permessa la presenza di nodi di piccola dimensione ed in munero limitato

CAMBI DI COLORE

prodotto colorato - evidenti variazioni di colore nel tempo



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.