



ROVERE RIME

La tinta semi-trasparente bianca di questo pavimento in rovere 3-strip della Lumen Collection bilancia il contrasto tra tonalità chiare e scure presenti nel legno, consentendo ai delicati toni caldi del rovere di venire in superficie filtrati. Ogni tavola viene spazzolata con cura fino alla perfezione, esaltando il caratterer naturale della fibra. La vernice ultra-opaca esalta la naturalezza del legno, dando l'impressione del legno appena tagliato. Questa tipologia di trattamento superficiale elimina la lucentezza tipica dei prodotti verniciati proteggendo comunque il pavimento dal logorio di ogni giorno.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo	153N3BEKB4KW240
Codice EAN	7393969044257
Trattamenti superficiali	Vernice ultra-opaca L'aspetto della superficie opaca può variare a seconda della luce e dell'angolo di visuale.
Dimensioni	2423 x 200 x 15 mm
Peso per confezione	23 kg
Mq. per confezione	2,9 m ² 130,1 m ²
Informazione d'imballo	La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

piccole differenze di tonalità acconsentite. Permissa la presenza di nodi di piccola dimensione ed in munero limitato

CAMBI DI COLORE

prodotto colorato - evidenti variazioni di colore nel tempo

INFORMAZIONI

Design	3 Listelli
Scelte	Variation
Gamma	Kährs Original
Collezione	Lumen Collection
Naturale/Colorato	Superficie colorata
Durezza (valore Brinell)	3,7
Incastro	Woodloc® 5S
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato di legno nobile	Legno duro
Indossare lo spessore dello strato	3,5 mm
Pannello centrale	Pino/Abete/Ontano 15 mm
Metodi di posa	Flottante, Incollato
Colore della superficie	bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media kg/m³		>500 kg/m ³
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Resistenza alla rottura N/mm²	EN1533	NPD
Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
Resistenza termica valore R		.11 (m2K/W)
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Glow



Rovere Vapor



Rovere Dim



Rovere Rime




Rovere Mist




Rovere Twilight



Rovere Eclipse



Rovere Dawn



Rovere Dusk

CERTIFICAZIONI



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.