



EIK RIME

Den gjennomsliktige hvite innfargingen på dette børstede 3-stavs eikegulvet i Lumen Collection balanserer lyse og mørke kontraster i treet slik at de subtile varme eiketonene mykt filtrerer gjennom. Den ultra matte lakken skaper inntrykk av nylig saget tømmer som effektivt eliminerer reflekser, samtidig som den beskytter treet mot daglig slitasje.

PRODUKTBeskrivelse		Fakta	
Produkttype / Konstruksjon	Tregulv / 3-lags gulv	Kjernemateriale	Furu/Gran/Or
Artikkelnummer / EAN kode	153N3BEKB4KW240 / 7393969044257	Backside material	Gran
NOBB nr	51901337	Hardhet (Brinell) verdi / range	3,7 / 2.2 - 5.9
Design / Treslag	3-stav / Eik	LRV / LRV Std1	41 / 4.3
Overflatebehandling / Naturlig/Innfarget	Ultra matt lakk / Pigmentert	Slitasjegaranti	30 år
Bearbetning	Børstet	TEKNISKE EGENSKAPER	
Bredde x Lengde x Tykkelse	200 x 2421 x 15 mm	Fukttinnhold	EN13183 7%±2%
Vekt pr. pakke / pr. m2	23 kg / 7,93 kg	Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³	>500 kg/m³
Overflate per pakke / per pall	2,91 m² / 130,1 m²	Brannklasse	EN13501-1 Dfl-s1
FAKTA		Formaldehydutslipp	EN717-1 E1
Sortering	Variation	Innhold PCP	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
Lås	Woodloc® 5S	Slitestyrke N/mm²	EN1533 NPD
Installasjonmetode	Flytende, Lim ned	Biologisk holdbarhet	EN350-2 Class 1
Gulvvarme	Ja	CARB2	Compliant
Toppsjikt material / tykkelse	Løvtre / 3,5 mm	Slip resistance	CEN/TS15676 NPD
Kan slipes	3-4 ganger		

DETALJERT Beskrivelse
Farge med mindre variasjoner. Små kvist i et begrenset antall tillatt.
Ultra matt lakk: Utseendet på den matte overflaten kan variere avhengig av lyskilder og vinkler.
Fargeendring: Innfarget produkt - merkbart fargeendring over tid
Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

Andre produkter i denne kolleksjon




EIK GLOW



EIK VAPOR



EIK DIM



EIK RIME




EIK MIST



EIK TWILIGHT



EIK ECLIPSE



EIK DAWN



EIK DUSK