



## EIK RIME

Den gjennomsluktige hvite innfargingen på dette børstede 3-stavs eikegulvet i Lumen Collection balanserer lyse og mørke kontraster i treet slik at de subtile varme eiketonene mykt filtrerer gjennom. Den ultra matte lakken skaper inntrykk av nylig saget tømmer som effektivt eliminerer refleksjer, samtidig som den beskytter treet mot daglig slitasje.

### PRODUKTBESKRIVELSE

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikkelnummer - Nobbnr</b> | 153N3BEKB4KW240 - 51901337                                                                         |
| <b>EAN kode</b>                | 7393969044257                                                                                      |
| <b>Overflatebehandling</b>     | Ultra matt lakk<br>Utseendet på den matte overflaten kan variere avhengig av lyskilder og vinkler. |
| <b>Bearbetning</b>             | Børstet                                                                                            |
| <b>Dimensjon</b>               | 200 x 2421 mm                                                                                      |
| <b>Vekt per pakning</b>        | 23 kg                                                                                              |
| <b>Antall pr. pakke</b>        | 2,9 m <sup>2</sup>                                                                                 |
| <b>m<sup>2</sup> per pall</b>  | 130,1 m <sup>2</sup>                                                                               |
| <b>Pakkeinfo</b>               | Pakker kan inneholde start- og stoppbord.                                                          |

### DETALJERT BESKRIVELSE

Farge med mindre variasjoner. Små kvist i et begrenset antall tillatt.

### FARGEENDRING

Innfarget produkt - merkbar fargeendring over tid

### FAKTA

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Treslag</b>             | Eik               |
| <b>Design</b>              | 3-stav            |
| <b>Sortering</b>           | Variation         |
| <b>Gulv gruppe</b>         | Kährs Original    |
| <b>Kolleksjon</b>          | Lumen Collection  |
| <b>Kan slipes</b>          | 3-4 ganger        |
| <b>Naturlig/Innfarget</b>  | Pigmentert        |
| <b>Hardhet</b>             | 3,7               |
| <b>Lås</b>                 | Woodloc® 5S       |
| <b>Gulvvarme</b>           | Ja                |
| <b>Slitasjegaranti</b>     | 30 år<br>25 years |
| <b>Overflatematerialet</b> | Løvtre            |
| <b>Toppsjikt</b>           | 3,5 mm            |
| <b>Kjernemateriale</b>     | Furu/Gran/Or      |
| <b>Backside material</b>   | Gran              |
| <b>Tykkelse</b>            | 15 mm             |
| <b>Installasjonmetode</b>  | Flytende, Lim ned |
| <b>Overflatefarge</b>      | Hvit              |

### TEKNISKE EGENSKAPER

|                                                        |             |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Fukttinnhold</b>                                    | EN13183     | 7%±2%                  |
| <b>Minimum gjennomsnitts densitet kg/m<sup>3</sup></b> |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Brannklasse</b>                                     | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| <b>Formaldehydutslipp</b>                              | EN717-1     | E1                     |
| <b>Innhold PCP</b>                                     | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| <b>Slitestykke N/mm<sup>2</sup></b>                    | EN1533      | NPD                    |
| <b>Varmedledningsevne</b>                              | EN12664     | 0,14 W/mK              |
| <b>Varmemotstand</b>                                   |             | .11 (m2K/W)            |
| <b>Biologisk holdbarhet</b>                            | EN350-2     | Class 1                |
| <b>CARB2</b>                                           |             | Compliant              |
| <b>Slipperiness</b>                                    | CEN/TS15676 | NPD                    |

## Andre produkter i denne kolleksjon




Eik Glow



Eik Vapor



Eik Dim



Eik Rime



Eik Mist



Eik Twilight



Eik Eclipse



Eik Dawn



Eik Dusk

## SERTIFIKAT



### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyemed og kan ikke være kontrakts bindende.