



## EICHE SAFARI

Dieser 1-Stab Eiche Dielenboden aus der Rugged Collection vereint das komplette Farbenspiel der Eiche, von intensiven brauntönen bis honigfarben. Äste und Risse unterstreichen die gewollt lebendige Optik und zusätzliche Sägespuren machen die Oberfläche einzigartig. Die vierseitige Fasse sorgt für eine klassische Dielenoptik.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	101P8QEKFKKW180
<b>EAN Code</b>	7393969043809
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum mikrogefast, Geräuchert, Sägespuren
<b>Maße</b>	125 x 1830 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	16,8 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	1,8 m <sup>2</sup>
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt beinhaltet sehr große gesunde sowie schwarze Äste und Risse. Teilweise gespachtelte Äste und Risse sind in jeder Größe und Anzahl vorhanden. Eventuelle Ausbrüche der Holzoberfläche sind auf die handwerkliche Technik zurückzuführen, mit der die Oberfläche gestaltet wurde, und sind uneingeschränkt zulässig.

### FARBVERÄNDERUNG

Geräuchert, verändert sich nur wenig.

### DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	1-Stab
<b>Sortierung</b>	Dynamic
<b>Sortimente</b>	Kährs Spirit
<b>Kollektion</b>	Rugged Collection
	1-3 mal
<b>Natur/Gefärbt</b>	Natürliche Oberflächen
<b>Härte</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Woodloc®
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Garantie</b>	20 Jahre 20 years
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Verschleißschichtdicke</b>	1,9 mm
<b>Mittellage</b>	HDF
<b>Dicke</b>	10 mm
<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
<b>Oberflächenfarbe</b>	fasseichenbraun

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.07 (m2K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Gesamte Kollektion



Eiche Moon



Eiche Trench



Eiche Crater



Eiche Fossil



Eiche Husk



Eiche Safari

## ZERTIFIKAT



## Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*