



SAFARI

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	101P8QEKFKKW180
Code EAN	7393969043809
Traitement de surface	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.
	4 micro-chanfreins, Fumé, Marque de scie
Dimensions	125 x 1830 mm
Poids par emballage	16,8 kg
Surface par paquet	1,8 m ²
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit fumé et donc peu de changement de couleurs.


INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	1-frises
Choix de bois	Dynamic
Gamme	Kährs Spirit
Collection	Rugged Collection
Nombre de ponçage	1 fois
Naturel/Teinté	Transparent
Dureté	3,7
Joint d'assemblage	Woodloc®
Chauffage au sol	Oui
Garantie	20 ans 20 years
Couche d'usure	Bois
épaisseur de couche d'usure	1,9 mm
Âme centrale	HDF 10 mm
Pose	Flottante, Colle
Couleur de la surface	Brun foncé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>800 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.07 (m ² K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD


Autres produits dans cette collection




Moon




Groove




Trench



Crater



Fossil



Husk



Safari

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.