





ДУБ САФАРИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул / Код EAN	101P8QEKFKKW180 / 7393969043809
Дизайн / Древесина	1-полосный / Дуб
верхнего слоя	
Покрытие / Натуральный цвет/Тонировка	Масло / Натуральный цвет
Особые обработки	Микро-фаски по 4 сторонам, Глубокое копчение, Пилочные метки

ФАКТЫ

Сортировка	Dynamic
Замковая система	Woodloc®
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию
Подогрев пола	да
Возможность шлифовки	1 раз
Материал среднего слоя	HDF
Гарантия	20 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м ³		>800
Огнестойкость	EN13501-1	Cfl-s1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
		NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.07 (m ² K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD



Масло: Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.

: Копченый пол, незначительные изменения цвета.

Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.

AB GUSTAF KÄHR |
www.kahrs.com | © Kährs
2023

