



WALNUSS GROOVE

| PRODUKTBESCHREIBUNG | <u> </u> |
|------------------------------|---|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / Echtholzboden |
| Artikelnummer / EAN Code | 101P8HVAF0KW180 / 7393969043847 |
| Design / Holzarten | 1-Stab / Walnuss amerik. |
| Oberflächenbehandlung / | Naturöl / Natürliche Oberflächen |
| Natur/Gefärbt | |
| Veredelungsbehandlung | gebürstet, handgehobelt, rundum mikrogefast |
| Breite x Länge x Dicke | 125 x 1830 x 10 mm |
| Gewicht pro Verpackung / | 16,8 kg / 9,33 kg |
| pro m2 | |
| Fläche pro Verpackung | 1,8 m ² |
| DATEN | |
| Sortierung | Dynamic |
| Verriegelung | Woodloc® |
| Verlegemethode | Schwimmend, vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 1,9 mm |
| Abschleifbar | 1-3 mal |
| Mittellage | HDF |

| DΑ | TI | ΕN | J |
|----|----|----|---|
| | | | |

| Garantie | 20 Jahre | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| TECHNISCHE EIGENSCH | IAFTEN | |
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Dichte kg/m³ | | >800 kg/m³ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Cfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Bruchfestigkeit N/mm² | EN1533 | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Wärmedurchlasswiderstan | d | 0,07 (m2K/W) |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | NPD |











DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Verändert sich zu Goldbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Moon