



ROVERE HUSK

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		
Codice articolo / Codice	101P8HEKF0KW180 / 7393969043816	
EAN		
Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere	
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie naturale	
Naturale/Colorato		
Trattamenti di finitura	Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato, Piallato	
	a mano	
Larghezza x Lunghezza x	125 x 1830 x 10 mm	
Spessore		
Peso per confezione / per	16,8 kg / 9,33 kg	
m2		
Mq. per confezione	1,8 m ²	
INFORMAZIONI		
Scelte	Dynamic	
Incastro	Woodloc®	
Metodi di posa	Flottante, Incollato	
Riscaldamento a pavimento	Si	
Strato superficiale	Legno duro / 1,9 mm	
materiale / spessore		
Pannello centrale	HDF	
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media		>800 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Cfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
Resistenza termica valore R		.07 (m2K/W)
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE DETTAGLI

intervallo

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Mutazione di variazione del colore in bruno medio paglierino.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione



Moon