



## EICHE FOSSIL

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN
Produktart / Konstruktion	Holzboden / Furnierboden	Härte (Brinell) V
Artikelnummer / EAN Code	101P8HEKFHKW180 / 7393969043823	Garantie
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	— TECHNISCHE
Oberflächenbehandlung /	Öl / Gefärbte Oberflächen	Holzfeuchtigkei
Natur/Gefärbt		
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet, Leicht	Dichte kg/m³
	geräuchert, Handgehobelt	Brandverhalten
Breite x Länge x Dicke	125 x 1830 x 10 mm	Formaldehyde
Gewicht pro Verpackung /	16,8 kg / 9,33 kg	PCP Gehalt
pro m2		Bruchfestigkeit
Fläche pro Verpackung	1,8 m²	Wärmeleitfähig
- idente pro verpaenang	.,	Wärmedurchlas
DATEN		Dauerhaftigkeit
Sortierung	Dynamic	CARB2
Verriegelung	Woodloc®	Rutschhemmkla
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung, Schwimmend	
Fußbodenheizung	Ja	TSCA TITLE VI
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 1,9 mm	CARB P2
Abschleifbar	1-3 mal	
Mittellage	HDF	

## DATEN

Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9	_
Garantie	20 Jahre	_
— TECHNISCHE EIGENSCHA	AFTEN	
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
− Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
- Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
- Wärmedurchlasswiderstand		0,07 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD











## DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Moon