



## EICHE FOSSIL

Dieser 1-Stab Dielenboden aus der Rugged Collection wurde leicht geräuchert, um einen authentisch gealterten Look zu erzielen. Äste und Risse unterstreichen diese gewollt lebendige Optik. Die Oberfläche ist handgehobelt und naturgeölt, wodurch jede Diele zum Unikat wird. Die vierseitige Fasse sorgt für eine klassische Dielenoptik.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / Echtholzboden
Artikelnummer / EAN Code	101P8HEKFHKW180 / 7393969043823
Design / Holzarten	Diele / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Naturöl / Gefärbte Oberflächen
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrofest, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt
Breite x Länge x Dicke	125 x 1830 x 10 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m <sup>2</sup>	16,8 kg / 9,33 kg
Fläche pro Verpackung	1,8 m <sup>2</sup>

### DATEN

Sortierung	Dynamic
Verriegelung	Woodloc® 2G
Verlegemethode	vollflächige Verklebung, schwimmende Verlegung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 1,9 mm
Abschleifbar	1-3 mal
Mittellage	HDF

### DATEN

Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
Garantie	20 Jahre

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m <sup>3</sup>		>800 kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		0,07 (m <sup>2</sup> K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt beinhaltet sehr große gesunde sowie schwarze Äste und Risse. Teilweise gespachtelte Äste und Risse sind in jeder Größe und Anzahl vorhanden. Eventuelle Ausbrüche der Holzoberfläche sind auf die handwerkliche Technik zurückzuführen, mit der die Oberfläche gestaltet wurde, und sind uneingeschränkt zulässig.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland  
GmbH & Co. KG |  
www.kahr.com | ©Kährs  
2026-04-11

## Gesamte Kollektion



EICHE MOON