



## EICHE MIST

Dieser gebürstete 3-Stab Eichenboden aus der Lumen Collection ist mit einer cremig-weißen, transparenten Beizung versehen, die die Farbvarianz des Holzes harmonisch abrundet. Jede Diele ist sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, um die dezenten Nuancen der Maserung hervorzuheben. Durch das ultramatte Finish fühlen sich die Dielen an, als würden sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz bestehen. Die Oberflächenbehandlung absorbiert das Licht, während sie den Boden vor täglichen Beanspruchungen schützt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	153N3BEKC4KW240 / 7393969044264
Design / Holzarten	3-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Ultramattlack / Gefärbte Oberflächen
Veredelungsbehandlung	Gebürstet
Breite x Länge x Dicke	200 x 2423 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m <sup>2</sup>	23 kg / 7,93 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,9 m <sup>2</sup> / 130,1 m <sup>2</sup>

### DATEN

Sortierung	Variation
Verriegelung	Woodloc® 5S
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer/Fichte

### DATEN

Gegenzug	Fichte
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1	33.2 / 4.7
Garantie	30 Jahre

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		0,11 (m <sup>2</sup> K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



### DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Kleine Äste in begrenzter Anzahl möglich.

**Ultramattlack:** Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

**Farbveränderung:** Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland  
GmbH & Co. KG |  
www.kahrs.com | ©Kährs  
2024-07-14

## Gesamte Kollektion



Eiche Vapor



Eiche Dim



Eiche Mist



Eiche Dawn



Eiche Dusk