



# EICHE KILESAND

Weißer Nuancen die an Brot und Mehl erinnern schaffen einen Kontrast, der die natürliche Maserung des Holzes betont.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	153N66EK05KW240
<b>EAN Code</b>	7393969042819
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Öl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum gefast, Handgehobelt, Gebürstet, Sägespuren
<b>Maße</b>	2419 x 196 x 15 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	22,4 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	2,8 113,6
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## DETAILBESCHREIBUNG

Enthält Äste und alle natürlichen Farbvariationen.

## FARBVERÄNDERUNG

Die Farbe verändert sich im Laufe der Zeit

## DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	3-Stab
<b>Sortierung</b>	Dynamic
<b>Sortimente</b>	Kährs Original
<b>Kollektion</b>	Götaland Collection
<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen
<b>Härte (Brinellwert)</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Woodloc® 5S
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Mittellage</b>	Kiefer/Fichte/Erle
<b>Dicke</b>	15 mm
<b>Oberflächenfarbe</b>	Weiß
<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m2K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



## Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*