



## EIK KILESAND

Tidens tand med lyse farger inspirert av mel og brød skaper kontraster som fremhever den naturlige i treet. Eik Kiesand er et rustikt 3 - stavs eikegulv. Overflatebehandlet med en hvitpigmentert olje, håndskrapet, børstet, sagmerker og med fasede kanter som gir en unik overflate. Kan inneholde all eikens naturlige fargevariasjoner og store kvister som ligger i grunnen for gulvet rustikke utseende. Gulvet skal installasjonsoljes med Kahrs Satin olje Matt rett etter legging.

### PRODUKTBESKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	153N66EK05KW240 - 51381884
<b>EAN kode</b>	7393969042819
<b>Overflatebehandling</b>	Olje Dette gulvet skal vedlikeholdsoljes rett etter legging.
<b>Bearbetning</b>	Faset 4 sider, Håndskrapet, Børstet, Sagmerker
<b>Dimensjon</b>	196 x 2419 mm
<b>Vekt per pakning</b>	22,4 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	2,84 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup> per pall</b>	127,8 m <sup>2</sup>
<b>Pakkeinfo</b>	Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

### DETALJERT BESKRIVELSE

Inneholder kvist og alle naturlige fargevariasjoner.

### FARGEENDRING

Farget produkt, liten fargeendring.


### FAKTA

<b>Treslag</b>	Eik
<b>Design</b>	3-stav
<b>Sortering</b>	Dynamic
<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Original
<b>Kolleksjon</b>	Götaland Collection
<b>Kan slipes</b>	3-4 ganger
<b>Naturlig/Innfarget</b>	Pigmentert
<b>Hardhet</b>	3,7
<b>Lås</b>	Woodloc® 5S
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Slitasjegaranti</b>	30 år 25 years
<b>Overflatematerialet</b>	Løvtre
<b>Toppsjikt</b>	3,5 mm
<b>Kjernemateriale</b>	Furu/Gran/Or
<b>Backside material</b>	Gran
<b>Tykkelse</b>	15 mm
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, Lim ned
<b>Overflatefarge</b>	Hvit


### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Fuktinnhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Slitestykke N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Varmemotstand</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slip resistance</b>	CEN/TS15676	NPD

## Andre produkter i denne kolleksjon



Boda



Backa



Vinga



Attebo



Kilesand

## SERTIFIKAT

---



## Beskrivelser og bilder

*Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.*